

FUNDOS OPACIFICANTES

REGULADOR DE FUNDO PARA CORES COM POUCA COBERTURA

Ref.:1906

(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto aquoso para ser usado como opacificante, sempre que se pretende reduzir o número de demãos em cores com pouca cobertura.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Deve ser utilizado sempre que existem problemas de falta de cobertura na cor do acabamento. Pode ser utilizado em diversos substratos no interior ou exterior, desde que estes se encontrem devidamente preparados com um primário adequado.

PROPRIEDADES

- Reduz o número de demãos do acabamento.
- Elevada opacidade.
- Secagem rápida.
- Baixo odor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Disponível em 5 cores do Sistema Barbotmix.
- Aspeto da película seca	Mate.
- Teor de sólidos em volume	37 ± 2%
- Rendimento prático	Em superfícies lisas: 10 a 12 m ² / L / demão. Em superfícies rugosas: 6 a 10 m ² / L / demão.
- Tempos de secagem Repintura	1 hora. 4 a 6 horas.
- Ponto de Inflamação	Não inflamável.
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

As superfícies devem estar bem secas, isentas de poeiras e gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

• Pintura Raiz

Escovar e limpar a superfície. Aplicar um primário adequado para cada substrato antes da aplicação de uma demão do FUNDO OPACIFICANTE.

• Repintura

Remover poeiras e tinta não aderente. No caso de a pintura se encontrar em bom estado proceder como se trata-se de uma pintura de raiz. Se se encontrar em mau estado deverá ser removida toda a tinta e posteriormente tratar como se se tratasse de uma pintura de raiz.

- Condições ambientais

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C
Humidade relativa – Inferior a 80%
Humidade do suporte – Inferior a 5%
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto

Agitar bem até homogeneização completa.

- Processo de aplicação

Rolo ou trincha.

- Diluentes e proporção de diluição

Diluir até 10% com água.

- Número de demãos

1.

- Diluente de limpeza

Água.

- Capacidades disponíveis

1L e 5L.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C.
Temperatura Máxima – 35 °C.

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

setembro 2013

(substitui a de maio de 2009)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Bombeiros, 465
4410-295, Canelas, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt