

# FICHA TÉCNICA



---

## **CLEANER** **Removedor de graffitis**

**Ref.: 6830**

---

### **IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA**

Removedor de graffitis baseado em solventes especiais superactivos.

### **CAMPO DE UTILIZAÇÃO**

É utilizado na remoção de graffitis em superfícies sem protecção, mas pode ser também usado como auxiliar de decapagem em superfícies protegidas pelo "Protection - Protector antigraffiti", essencialmente se a limpeza se faz com lavagem manual dessa superfície.

### **PROPRIEDADES**

É um gel decapante que :  
Decapa todo o tipo de tintas utilizadas nos graffitis.  
Não ataca os materiais onde os graffitis são normalmente aplicados (pedra, betão, metal, plásticos, etc.). Recomenda-se contudo um ensaio prévio antes da sua aplicação.

### **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

**- Cor**

Transparente verde

**- Ponto de inflamação**

Não inflamável.

**(v.p.f.)**

---

## MÉTODOS DE APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GRAFFITIS

*Em todos os casos deve-se previamente molhar a superfície não grafitada com água para evitar a propagação da mancha quando se aplica o "Cleaner".*

### **Remoção de graffitis em superfícies não pintadas.**

Aplicar uma camada espessa de "Cleaner" e deixar actuar o tempo suficiente para que o graffiti comece a ser dissolvido. O tempo de actuação depende muito da superfície onde foi aplicado o graffiti, podendo ir desde 1 minuto (ex.: vidro), até aos 30 m a 1 h (ex.: caixotes do lixo, vidrões, etc.). Seguidamente deve-se pressioná-lo com movimentos circulares da trincha embebida no "Cleaner" e no fim lava-se com água .

Nos casos de superfícies muito porosas aplicar o "Cleaner" e cobrir durante 24 horas a superfície com um plástico para que o tempo de actuação seja prolongado.

É por vezes necessário repetir o processo para se obter uma total remoção do graffiti.

A lavagem é facilitada se se utilizar um jacto de água e ainda mais se esse jacto for de água quente.

### **Remoção de graffitis em superfícies pintadas.**

Aplicar uma camada espessa de "Cleaner" e remover o graffiti com movimentos circulares da trincha. Logo que o graffiti esteja praticamente dissolvido, lavar com água . Repetir o processo se necessário. *O tempo de actuação é o mínimo necessário para que o graffiti se comece a dissolver.*

A lavagem é facilitada se se utilizar um jacto de água e ainda mais se esse jacto for de água quente.

### **Estabilidade em armazém**

Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

**Dezembro 2008**  
(Substitui a de Outubro 02)

---