

FICHA TÉCNICA

ADITIVO RC

Protecção à água da chuva

Ref.: 6923

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto baseado em emulsões poliméricas aquosas.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Aplica-se como aditivo a ser acrescentado ao Dioflex ou Silicril, melhorando as suas características de resistência à água da chuva, na fase inicial do processo de secagem.

PROPRIEDADES

Confere resistência à água da chuva cerca de 30 minutos após a aplicação.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor

Líquido ligeiramente amarelado

- Ponto de inflamação

Não inflamável.

(v.p.f.)

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Processos de aplicação

Adicionar 1 embalagem de 1/4 litro a cada embalagem de 18 litros de Dioflex ou Silicril, agitando até obter uma completa homogeneização.

- Diluente de limpeza

Água

-Estabilidade em armazém

Não se recomenda um tempo de armazenagem superior a 24 meses. Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Dezembro 2008
(Substitui a de Julho 05)
