

TINTA BARBOLITE

PEINTURE ACRYLIQUE POUR FACADES

Ref.: 3300

IDENTIFICATION TECHNIQUE

Peinture à base de résines acryliques solvant et pigments d'haute résistance à la lumière et aux intempéries.

DESTINATION

Peinture pour supports extérieurs.

PROPRIETES

- Excellente résistance au vieillissement.
- Bonne résistance aux alcalins.
- Grande adhérence.
- Peut être appliqué à des températures négatives et des niveaux élevés de l'humidité ambiante.
- Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b1

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

(Concernant le Blanc)

- Couleur

Blanc et autres.

- Aspect de pellicule sèche

Mat.

- Extrait sec volume

40 ± 2%

- Rendement pratique

6 à 8 m² / L / couche (selon le support et conditions d'application).

- Temps de séchage

1 heure
Application 2ième couche 8 heures après

- COV

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/c) : 450g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 4499g/l COV.*

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

- Préparation du support	Le support doit être bien sec, propre, et sans poussière et graisse et sans particules non adhérentes. Fissures et autres irrégularités doivent être réparées au préalable.
• Neufs	Après brossage et nettoyage de la surface, appliquer la peinture TINTA BARBOLITE.
• Anciens	Retirer toute la peinture non-adhérent et réparer la surface avant d'appliquer TINTA BARBOLITE.
- Conditions ambiantes	Température ambiante – Supérieure à 5°C Humidité relative – Inférieure à 80% Humidité du support – Inférieure à 5% Température du support – 2 à 3° C au dessus du point de rosée

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Préparation du produit	Agiter jusqu'à homogénéité complète.
- Matériel d'application	Brosse ou rouleau.
- Diluants et proportion de dilution	1ère et 2ème couche : diluer avec Diluente 1425 jusqu'à 5 %
- Nettoyage du matériel	Diluente 1425.

STOCKAGE

Température Minimum – 5°C
Température Maximum – 35°C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Produit en phase aqueuse non soumis à l'étiquetage.
(Selon la directive 83/379/CEE 1990 et 93/18/CEE)

janvier 2013

La présente fiche a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une version plus récente.



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Bombeiros, 406
4410-295, Canelas, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt