

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION PROTECTEUR ANTI-GRAFFITI

Réf. : 6835

IDENTIFICATION TECHNIQUE

Produit basé sur des émulsions polymères aqueuses.

DOMAINE D'APPLICATION

Cette protection est utilisée comme traitement préventif contre l'application de graffitis sur tous les types de surfaces, telles que les peintures, les surfaces de ciment, la pierre naturelle, le stuc, les briques et autres, ce qui permet de les enlever facilement.

PROPRIÉTÉS

- Réduit considérablement l'adhérence des graffitis et empêche la pénétration du substrat, facilitant son retrait.
- Réduit l'absorption d'eau.
- Protège contre la pollution atmosphérique.
- Modifie légèrement l'aspect ou la couleur des matériaux sur lesquelles le produit est appliqué, en leur conférant une brillance un peu satinée.
- Permet aux murs de respirer.
- Application facile.

ENLÈVEMENT DES GRAFFITIS

- L'enlèvement des graffitis se fera de préférence avec un jet d'eau chaude (60 à 70°C) à une pression adéquate, de sorte que la surface ne soit pas endommagée.
- On peut aider à l'enlèvement des graffitis en utilisant le nettoyant sur les surfaces du graffiti et en effaçant ensuite avec d'eau froide et chaude et de préférence à pression.
- Après l'enlèvement des graffitis, le protecteur doit être réappliqué sur la surface traitée. (Utiliser la procédure d'application initiale).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Couleur

Incolore.

- Rendement pratique

8 à 12 m² / L.

- Point éclair

Non inflammable.

- Temps de séchage
Recouvrement

1 à 2 heures.

(voir au verso)

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

- **Préparation de la surface** La surface doit être sèche et exempte de poussières et corps gras.

- **Matériel d'application** Pinceau plat, rouleau ou par pulvérisation. Pour assurer la protection nécessaire, appliquer au moins deux couches sur des surfaces non absorbantes, et trois à quatre couches sur les autres surfaces.

- **Diluants adéquats et dilution** Appliquer pur.

- **Nettoyage du matériel** Eau.

- **Stockage** Stocker dans l'emballage original à l'abri du froid et de la chaleur.

Dans le cadre de la politique continue de la société en matière de recherche et développement, les caractéristiques de ce produit pourront faire l'objet de modifications sans aucun préavis. Les renseignements de cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles du produit. Toutefois, la société ne pouvant contrôler ses conditions d'utilisation, aucune garantie de résultat n'est accordée.

Décembre 2008
(remplace la fiche d'octobre 02)
