

## TEXTURADA DB

TINTA TEXTURADA PARA INTERIORES E EXTERIORES

Ref.: 1403

*(escrita segundo o novo acordo ortográfico)*

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta texturada baseada em copolímeros especiais, pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de rebocos exteriores e interiores quando se pretende um aspeto decorativo ou disfarçar irregularidades da parede.

### PROPRIEDADES

- Alternativa económica à TINTA SILICOR com um bom compromisso preço/qualidade.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Branco.
- Aspecto da película seca	Ligeiramente acetinado.
- Teor de sólidos em volume	55 ± 2%
- Rendimento prático	1 a 1,5 m <sup>2</sup> / L, conforme a espessura e relevo pretendido.
- Tempo de secagem	2 a 6 horas.
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/a): 30g/l (2010). Este produto contém no máximo 10 g/l COV.*

---

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação da superfície**

As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

---

**• Pinturas de raiz**

Após escovagem e limpeza da superfície aplicar uma demão de TEXTURADA DB diluída até 20% com água, antes de aplicar a demão final sem diluição. Como alternativa à demão de tinta diluída pode aplicar-se ISOLANTE ISOCRIL diluído com 50% de Diluente 1425 ou PRIMÁRIO BARBOLITE diluído até 5% com Diluente 1425.

---

**• Repinturas**

Remover poeiras e tinta não aderente e de seguida tratar como pintura de raiz.

---

**- Condições ambientais**

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C  
Humidade relativa – Inferior a 80%  
Humidade do suporte – Inferior a 5%  
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

---

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação do produto**

Agitar até homogeneização completa.

---

**- Processo de aplicação**

Escova e rolo especial.

---

**- Diluentes e proporção de diluição**

Diluir até 20% com água na 1ª demão e aplicar sem diluição a 2ª demão.

---

**- Intervalo entre demãos**

Dependendo das condições atmosféricas, entre 6 e 24 horas. Temperatura baixa e humidade relativa elevada ocasiona tempos de secagem mais longos.

---

**- Diluente Limpeza**

Água.

---

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5°C  
Temperatura Máxima – 35°C

---

## RISCOS E SEGURANÇA

Solicitar o pedido para [fds@barbot.pt](mailto:fds@barbot.pt)

---

### NOTA

A aplicação deve fazer-se espalhando a tinta numa área limitada passando de seguida o rolo horizontal e verticalmente de forma a obter um aspeto uniforme. A última passagem do rolo deve ser feita suavemente de baixo para cima. Deve evitar-se a aplicação em tempo chuvoso, muito húmido e frio ou em tempo muito quente e ventoso.

**agosto 2013**

(substitui a de novembro de 2008)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

