

AKUA MARITIMO

VERNIZ AQUOSO PARA MADEIRAS EXTERIORES

Ref.:1643

(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Verniz baseado em dispersões aquosas de copolímeros acrílicos com nanopartículas, filtros especiais absorvedores de UV, e outros aditivos especiais.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à proteção e embelezamento de madeiras exteriores.

PROPRIEDADES

- Acetinado.
- Excepcional resistência à luz e à intempérie.
- Película protegida contra o desenvolvimento de fungos
- Boa aplicabilidade.
- Praticamente isento de cheiro.
- Reduzida emissão de solventes para a atmosfera, sendo por isso mais "amigo do ambiente".

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Incolor.
- Aspeto da película seca	Acetinado.
- Teor de sólidos em volume	36 ± 2 %
- Rendimento prático	10 a 15 m ² /l/demão
- Tempos de secagem	1 a 2 horas.
Tato	4 horas mínimo.
Repintura	
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém no máximo 40 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- | | |
|----------------------------|--|
| - Preparação da superfície | As madeiras devem estar bem secas, isentas de poeiras e gorduras. Efetuar uma leve lixagem, no sentido dos veios da madeira, antes de iniciar a aplicação. Em superfícies já envernizadas é conveniente efetuar uma lixagem geral de modo a permitir uma boa aderência. Pode ser aplicado como proteção prévia em madeiras o TRATAMENTO DE MADEIRA SEM CHEIRO. |
| - Condições ambientais | Temperatura ambiente – Superior a 5 °C
Humidade relativa – Inferior a 70%
Humidade do suporte – Entre 8 e 12%
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho. |
-

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - Preparação do produto | Agitar até homogeneização completa. |
| - Processo de aplicação | Trincha, pistola ou rolo de pêlo curto, com lixagem entre demãos. |
| - Diluentes e proporção de diluição | Diluir a 1ª demão até 5% com água.
Aplicar sem diluição as demãos seguintes. |
| - Nº de demãos | 2 a 3 demãos. |
| - Intervalo entre demãos | 4 horas no mínimo. |
| - Diluente de limpeza | Água. |
| - Capacidades disponíveis | 0,75 e 2,5 litros. |
-

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C
Temperatura Máxima – 35 °C

OBSERVAÇÕES

A durabilidade do produto pode ser perpetuada pelas boas práticas no que respeita à sua manutenção, estando contudo dependente também da sua exposição, tipo de madeira e aplicação.

RISCOS E SEGURANÇA

Solicitar o pedido para fds@barbot.pt

maio 2018

Página 2 de 2

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.