

ACELERADOR P/ BARBOFLOOR

CATALISADOR PARA A REAÇÃO EM SISTEMAS BARBOFLOOR

Ref.:4476

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Catalisador para reação de resinas epoxídicas e aminas, baseado em 2,4,6-tri(dimetilaminometil)-fenol.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Acelerador da reação inicial da mistura dos componentes em autonivelantes 100% sólidos e Barbofloor JC. Especialmente adequado para acelerar a reação de resinas epoxídicas com uma variedade grande de tipos de endurecedores como aminas, amido-aminas e poliamidas.

PROPRIEDADES

- Fácil incorporação;
- Permite obter curas mais completas;
- Permite obter curas a baixas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor

Líquido límpido, fluido. Amarelo acastanhado.

- Viscosidade a 20°C

≤500mPa.s

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Processo de aplicação

- Abrir as embalagens apenas no momento da utilização;
- O ACELERADOR P/ BARBOFLOOR deve ser incorporado no endurecedor. A quantidade de utilização pode variar entre ~~0,02% em peso até a~~ **23% em peso**, de acordo com a reatividade pretendida.
- Adicionar o endurecedor à base e proceder de acordo com a ficha técnica do produto a aplicar.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

1 ano, quando em embalagens de origem. Armazenar em local seco ao abrigo da luz solar direta. Condições de armazenagem: Temperatura Mínima – 5 °C; Temperatura Máxima – 40 °C.

CAPACIDADES DISPONÍVEIS

20kg

RISCOS E SEGURANÇA

Solicitar o pedido para fds@barbot.pt

maio 2020

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.