

FICHA TÉCNICA**DILUENTES**

Ref.: 5000 a 5999

DILUENTE	REFERÊNCIA	ÍNDICE DE REFRACÇÃO	PONTO DE INFLAMAÇÃO
SINTÉTICO	5000	1,454 – 1,462	entre 23 e 55°C
1426	5050	1,492 – 1,500	entre 23 e 55°C
MARTELADOS	5060	1,492 – 1,500	entre 23 e 55°C
ESTUFA	5100	1,473 – 1,481	entre 23 e 55°C
CELULOSO	5200	1,452 – 1,460	inferior a 23°C
CELULOSO INDUSTRIAL	5210	1,466 – 1,474	inferior a 23°C
1425	5300	1,431 – 1,440	entre 23 e 55°C
1450	5301	1,415 – 1,419	Entre 23 e 55°C
MARCAÇÃO ESTRADAS	5340	1,443 – 1,451	inferior a 23°C
DIARAL	5400	1,472 – 1,480	entre 23 e 55°C
DIARAL SUPER	5440	1,359 – 1,367	inferior a 23°C
POLIURETANO	5500	1,465 – 1,473	entre 23 e 55°C
TINTA PAVIMENTOS	5610	1,481 – 1,489	entre 23 e 55°C
WASH - PRIMER	5800	1,385 – 1,393	inferior a 23°C
2565	6005	1,427 – 1,433	inferior a 23°C
2557	6250	1,478 – 1,484	entre 23 e 55°C
1120-D	5561	1,442 – 1,446	25°C
1929	5412	1,438 – 1,442	30°C

- Estabilidade em armazém

Armazenar em embalagem original
ao abrigo do frio e do calor.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Setembro 2012
(Substitui a de Abril 04)
