

BARBOT

FICHA TÉCNICA

DATA: 18/12/2024

Rev. 04

6830 – CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS



Gel incolor removedor de graffitis.

FORMATOS

1, 5 L

PROPRIEDADES PRINCIPAIS

- Decapa todo o tipo de tintas utilizadas nos graffitis
- Não ataca os materiais onde os graffitis são normalmente aplicados (pedra, betão, metal, plásticos, etc.).
- Fácil aplicação

USOS TÍPICOS

É utilizado na remoção de graffitis em superfícies sem proteção, mas pode ser também usado como auxiliar de decapagem em superfícies protegidas pelo "PROTECTION – PROTECTOR ANTIGRAFFITI", essencialmente se a limpeza se faz com lavagem manual dessa superfície.

Barbot Portugal - Indústria de Tintas, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212 barbot.sede@barbot.pt

Barbot Angola: Rua Cônego Manuel das Neves, 53-55 Luanda - Angola tel: +244 921 199 998 barbot.angola@gmail.com

Barbot Cabo Verde: Z. I. Tira-Chapéu Cidade da Praia – Ilha de Santiago tel: +238 260 07 40 caboverde@barbot.pt

Barbot Moçambique: Av. do Rio Limpopo, no 185 Alto Maé - Maputo - Moçambique

Jallut Pinturas, S.L.U.: C/ Pintor Joan Miró, 26 Polígono Industrial Can Humet de Dalt 08213 POLINYA Barcelona

Descubra mais em barbot.pt #novasemoções

BARBOT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Categoria	Decoração
Segmento	Fachadas
Sub-Segmento	Geral
Exposição	Exterior
Camada	Preparador
Substrato Principal	Betão, reboco cimentício, Fibrocimento
Substrato Adicionais	Outros rebocos
Meio	Solvente
Número de Componentes	1
Estabilidade em Armazém e Validade	2 anos, quando em embalagens de origem, armazenado em local seco ao abrigo da luz solar direta, entre 5°C e 35°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (segundo certificados e ensaios relativos ao branco)

Massa Volúmica (Densidade)	ISO 2811-1	1,08 ± 0,05 Kg/L
Viscosidade	ASTM D562	90 ± 5KU
Teor de Sólidos em Volume	ISO 3233-1	2 ± 1%
Condições ambientais	Aplicação/ Secagem	
		<ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente – Superior a 5 °C• Humididade relativa – Inferior a 80%• Humididade do suporte – Inferior a 5%• Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho
Instruções de aplicação	Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
	Ferramentas de aplicação	Trincha, pincel de cair ou pulverizador.

Barbot Portugal - Indústria de Tintas, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212 barbot.sede@barbot.pt
Barbot Angola: Rua Cônego Manuel das Neves, 53-55 Luanda - Angola tel: +244 921 199 998 barbot.angola@gmail.com
Barbot Cabo Verde: Z. I. Tira-Chapéu Cidade da Praia - Ilha de Santiago tel: +238 260 07 40 caboverde@barbot.pt
Barbot Moçambique: Av. do Rio Limpopo, no 185 Alto Maé - Maputo - Moçambique
Jallut Pinturas, S.L.U.: C/ Pintor Joan Miró, 26 Polígono Industrial Can Humet de Dalt 08213 POLINYA Barcelona

Descubra mais em barbot.pt  #novasemoções

BARBOT

Processo de aplicação

Apesar de 6830 CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS não atacar os materiais onde normalmente os graffitis são aplicados, recomenda-se, um ensaio prévio antes da sua aplicação.

Em todos os casos deve-se previamente molhar a superfície não grafitada com água para evitar a propagação da mancha quando se aplica o CLEANER.

Aplicar uma camada espessa de CLEANER e deixar atuar o tempo suficiente para que o graffiti comece a ser dissolvido. O tempo de atuação depende muito da superfície onde foi aplicado o graffiti, podendo ir desde 1 minuto (ex.: vidro), até aos 30 min a 1 h (ex.: caixotes do lixo, vidrões, etc.). Seguidamente deve-se pressioná-lo com movimentos circulares da trincha embebida no CLEANER e no fim lava-se com água.

Nos casos de superfícies muito porosas aplicar o CLEANER e cobrir durante 24 horas a superfície com um plástico para que o tempo de atuação seja prolongado.

É por vezes necessário repetir o processo para se obter uma total remoção do graffiti.

A remoção dos grafitis deve ser feita, preferencialmente, com jato de água quente (60 a 70°C), à pressão adequada de modo a não ferir a superfície.

Diluente

% Diluição aplicação a rolo/ trincha

Pronto a aplicar.

Número de Demãos

As necessárias até remoção completa do graffiti.

Limpeza de Utensílios

Água

Riscos e Segurança

Para mais informação, solicitar Ficha de Segurança em
fds@barbot.pt

OBSERVAÇÕES

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.