

## BARBOFLOOR 970 CLEANER

DETERGENTE ALCALINO

Ref.: 6831

*(escrita segundo o novo acordo ortográfico)*

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Detergente alcalino baseado em aditivos desengordurantes.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

É utilizado na remoção de óleos e gorduras em pavimentos de betão para melhorar a adesão da pintura e na limpeza de superfícies de aço galvanizado.

### PROPRIEDADES

- Fácil de aplicar
- Não forma filme

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor

Incolor

- Ponto de Inflamação

Não inflamável

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

**Pavimentos:**  
 Retirar todo o pó existente no pavimento se possível aspirar bem o pavimento.  
 Aplicar o produto em abundância com máquina de pressão de forma a que o produto penetre no pavimento para remover óleos e gorduras mais profundos. Deixar atuar cerca de 15 a 30 minutos, e se necessário esfregar com uma escova de plástico.  
 Retirar o produto com jacto de água sobre pressão e a quente.  
 Aspirar a água com aspirador de água.  
 Em casos mais difíceis utilizar o produto sem diluição e/ou repetir a operação diversas vezes

**Aço galvanizado:**  
 Retirar toda a sujidade que exista de forma abundante por raspagem ou outro método. Aplicar o produto em abundância com um pano, esponja, pincel ou máquina de pressão. Deixar atuar 5 a 10min e após este tempo limpar a superfície com água limpa de forma abundante.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

---

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

**- Processo de aplicação**

Pavimentos: Máquina de pressão  
Superfícies de aço galvanizado: pano, esponja máquina de pressão.

---

**- Diluentes e proporção de diluição**

Diluir 10 a 20% com água

---

**ESTABILIDADE EM ARMAZÉM**

Temperatura Mínima – 5 °C  
Temperatura Máxima – 35 °C

---

**CAPACIDADES DISPONÍVEIS**

1L, 5L

---

**RISCOS E SEGURANÇA**

Solicitar o pedido a [fds@barbot.pt](mailto:fds@barbot.pt)

---

**outubro 2021**  
(substitui a de maio de 2017)

---

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2