

## SILICA IN-17

SILICA PARA PAVIMENTOS

Ref.: 6995

*(escrita segundo o novo acordo ortográfico)*

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Sílica para ser usada em esquemas de pintura para pavimentos.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Sílica a ser usada em esquemas de pintura para pavimentos. Pode ser usada pelo método de polvilhamento para realização de pavimentos antiderrapantes, para a reparação de argamassas de regularização e enchimento e argamassas autonivelantes.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Branca
- Diâmetro Médio	0,25 – 0,30 mm
- Rendimento prático	Consultar serviços técnicos.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Processo de aplicação	Por incorporação no kit ou por polvilhamento.
- Esquema de pintura	Consultar fichas técnicas dos produtos e sistemas BARBOFLOOR.
- Capacidade disponível	40 kg.

### ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C  
 Temperatura Máxima – 35 °C

### RISCOS E SEGURANÇA

Solicitar o pedido a [fds@barbot.pt](mailto:fds@barbot.pt)

**maio de 2017**

(substitui a de junho de 2016)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.