

MASSA DE ACABAMENTO E ALISAMENTO EM PÓ

MASSA DE INTERIORES PARA A PREPARAÇÃO DE SUPORTES

Ref.: 8800001

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Alisa paredes novas para obter um acabamento muito fino. Tapa pequenos defeitos em paredes, molduras de gesso e madeira. Permite realizar acabamentos decorativos sobre a massa fresca, obtendo relevos com rolo decorativo ou outras ferramentas.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Paredes interiores, molduras de gesso e madeira.

PROPRIEDADES

- Acabamento fino, dureza, aderência e coesão excelentes.
- Melhora notavelmente o rendimento e as características do recobrimento da pintura.
- Fácil de misturar, preparar, aplicar e lixar.
- Deixa respirar o suporte.
- Pode funcionar como tapa-poros em madeira antes da aplicação de esmaltes ou vernizes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Branca.
- Espessura de filme seco (μm)	3mm.
- Rendimento teórico	1,1Kg de pó por m^2 em espessura de 1mm.
- Tempo de Secagem	Variável em função da camada.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da Superfície	A superfície deve estar limpa, seca, sem pó, sem manchas de gordura ou cera; isolar ou humedecer suportes muito absorvente; isolar e proteger as partes metálicas com primário anticorrosivo.
- Condições ambientais	Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- Equipamentos e ferramentas	Talocha ou espátula.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto	Acrescentar 1 Kg de pó em 1/2 L de água e procurar o ponto ideal de trabalho, acrescentando pequenas quantidades de água. Remexer até obter uma massa uniforme.
- Tempo de aplicabilidade	6 horas.
- Diluente de limpeza	Água.

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar ficha de segurança em www.barbot.pt

novembro 2015
(substituí a de janeiro 2013)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Bombeiros, 406
4410-295, Canelas, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt