

MASSA ELÁSTICA COM FIBRA DE VIDRO

EXTERIORES/INTERIORES

Ref.: 8800008

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Massa elástica à base de copolímeros acrílicas reforçada com fibras sintéticas para enchimento, selagem e reparação de fissuras e fendas com movimento sobre suportes de gesso, cimento, madeira, tintas plásticas, etc., evitando a sua reaparição e substituindo a utilização de bandas de reforço. Interior e exterior.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Gesso, madeira, poliestireno, betão, etc.

PROPRIEDADES

- Elástica e resistente à água.
- Admite corantes universais ou aquoso, máximo 4%
- Alta flexibilidade.
- Elevada coesão
- Não fissura
- Lixável depois de seca
- Resistente ao envelhecimento

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Incolor.
- Espessura de filme seco (μm)	3 mm por camada.
- Tempo de Secagem	24horas por mm

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da Superfície	A superfície deve estar limpa, seca, sem pó e sem manchas de gordura ou cera; isolar e proteger as partes metálicas com primário anticorrosivo.
- Condições ambientais	Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C. Não aplicar sobre superfícies com humidade permanente.
- Equipamentos e ferramentas	Talocha ou espátula.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto	Pronto a utilizar.
- Tempo de aplicabilidade	Sem limite
- Processo de aplicação	Fissuras: Aplicar em camada fina. Depois de seco lixar e aplicar o acabamento desejado. Fendas: Abrir, tirar o pó e isolar. Aplicar com espátula evitando bolhas de ar e ultrapassando 3-4 cm de cada lado da fenda. Depois de seco, aplicar uma segunda camada se for necessário, lixar e aplicar o acabamento necessário. Fendas profundas (>3 mm): Encher a fenda com MASSA SUPER FACHADAS ou MASSA IMPERMEAVEL (exterior) ou MASSA DE ENCHIMENTO ou MASSA DE ACABAMENTO (interior). Depois de seco aplicar a MASSA ELÁSTICA COM FIBRA DE VIDRO.
- Diluente de limpeza	Água

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar ficha de segurança em www.barbot.pt

novembro 2015
(substitui a de janeiro 2013)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.