

MASSA BARBOTEK ALTO ENCHIMENTO

INTERIOR

Ref.: 8803

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Enche e proporciona um efeito liso. Após aplicação da massa, deve-se aplicar um "selante" aquoso ou sintético e depois deve-se aplicar a tinta de acabamento.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Gesso cartonado, reboco, gesso, estuque, betão, tijolo, massa de cimento, pladur, madeira, aglomerado, etc.

PROPRIEDADES

Massa 2 em 1: enchimento e acabamento no interior.
 Grande poder de enchimento.
 Proporciona um excelente acabamento.
 Tem boa aderência e resistência ao envelhecimento.
 Facilidade na operação de lixagem.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Branca.
- Aspecto da película seca	
- Teor de sólidos em volume	
- Espessura de filme seco (μm)	5mm (aproximadamente).
- Rendimento teórico	1-1,5m ² /Kg (estes valores podem variar consoante a porosidade do suporte, aplicação e conforme espessura).
- Tempo de Secagem	4 a 8 horas (dependendo da espessura e das condições atmosféricas).

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da Superfície

A superfície deve estar regularizada, limpa, seca, sem pó, sem manchas de gordura ou cera e sem pinturas mal aderidas; limpar mecanicamente se for necessário. Após aplicação da massa, quando esta estiver seca, deve-se dar o processo de lixagem, seguidamente aplicar o Primário Aquoso Branco ou Primário Barbolite. Depois do primário, aplicar a tinta de acabamento.

- Condições ambientais

Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C. Não aplicar sobre superfícies com humidade permanente.

- Equipamentos e ferramentas

Talocha ou espátula (aconselha-se a mexer o produto antes de aplicar).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Tempo de aplicabilidade

Sem limite

- Diluente de limpeza

Água

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar ficha de segurança em www.barbot.pt

Janeiro 2013

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Bombeiros, 466
4410-255, Corseio, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt