

BARBOTDECOR PALUSTRA

REVESTIMENTO MURAL DECORATIVO

Ref.: 8929

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Revestimento mural decorativo à base de areias de quartzo colorido.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Paredes Exteriores/Interiores.

PROPRIEDADES

Efeito decorativo para um ambiente inovador.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	De acordo com o catálogo do produto ou catálogo de cores Barbotmix.
- Espessura de filme seco (μm)	1,5mm-2mm.
- Rendimento teórico	3,5-4,5Kg/m ² (estes valores podem variar consoante a porosidade do suporte, aplicação e conforme espessura).
- Tempo de Secagem	8 a 16 horas (consoante as temperaturas).

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.


BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
 Rua dos Bombeiros, 408
 4410-235, Canelas, Vila Nova de Gaia
 tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
 www.barbot.pt

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da Superfície

A superfície deve estar regularizada, limpa, seca, sem pó, sem manchas de gordura ou cera e sem pinturas mal aderidas; limpar mecanicamente se for necessário. Efetuar, se necessário um tratamento apropriado à superfície, lembrando sempre de aplicar uma demão de primário em paredes velhas, de pouca consistência e sobre gesso. O suporte deve ter uma cor uniforme para evitar manchamentos. No exterior aconselhamos a aplicação de uma/duas demãos de verniz acrílico aquoso para uma melhor proteção do Barbotdecor.

- Equipamentos e ferramentas

Palustra de aço inoxidável ou talocha (aconselhamos a mexer o produto antes de aplicar).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto

Misturar bem o produto até se obter uma pasta suave e espumosa.

- Tempo de aplicabilidade

Sem limite

- Processo de aplicação

Estender na parede com uma palustra ou talocha de aço inoxidável.

- Diluente de limpeza

Água

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Deve-se conservar as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar ficha de segurança em www.barbot.pt

Janeiro 2013

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Bombeiros, 466
4410-295, Canelas, Vila Nova de Gaia
Tel: 227 169 200 | Fax: 227 169 218
www.barbot.pt