

## BARBOTDECOR PROJECTADO

REVESTIMENTO MURAL DECORATIVO

Ref.: 8929

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Revestimento mural decorativo à base de areias de quartzo colorido.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Paredes Exteriores/Interiores.

### PROPRIEDADES

Efeito decorativo para um ambiente inovador.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	De acordo com o catálogo do produto ou catálogo de cores Barbotmix.
- Espessura de filme seco ( $\mu\text{m}$ )	0,7mm-1mm.
- Rendimento teórico	2-3Kg/m <sup>2</sup> (estes valores podem variar consoante a porosidade do suporte, aplicação e conforme espessura).
- Tempo de Secagem	8 a 16 horas (consoante as temperaturas).

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



---

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação da Superfície**

A superfície deve estar regularizada, limpa, seca, sem pó, sem manchas de gordura ou cera e sem pinturas mal aderidas; limpar mecanicamente se for necessário. Efetuar, se necessário um tratamento apropriado à superfície, lembrando sempre de aplicar uma demão de primário em paredes velhas, de pouca consistência e sobre gesso. O suporte deve ter uma cor uniforme para evitar manchamentos. No exterior aconselhamos a aplicação de uma/duas demãos de verniz acrílico aquoso para uma melhor proteção do Barbotdecor.

---

**- Condições ambientais**

Aplicar a uma temperatura entre 5°C a 35°C

---

**- Equipamentos e ferramentas**

Pistola Aerográfica

---

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

**- Tempo de aplicabilidade**

Sem limite

---

**- Processo de aplicação**

Aplicar Barbotdecor somente por projeção, usando uma pistola aerográfica.  
Projetar o produto uniformemente e ter o cuidado de segurar a pistola na perpendicular à parede.

---

**- Diluente de limpeza**

Água

---

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Deve-se conservar as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

---

## RISCOS E SEGURANÇA

Consultar ficha de segurança em [www.barbot.pt](http://www.barbot.pt)

---

Janeiro 2013

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



**BARBOT**

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.  
Rua dos Bombeiros, 466  
4410-256, Canelas, Vila Nova de Gaia  
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218  
www.barbot.pt