

SPRAY ESMALTE ANTI-FERRUGEM

Data: Março 2014

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROPRIEDADE E USO: Esmalte ANTI-FERRUGEM especialmente desenvolvido para atender as necessidades dos utilizadores profissionais. Tem excelentes características de aderência e é materiais apropriados para pintura de materiais metálicos (ferro, cobre, alumínio), material plástico, máquinas-ferramentas, acessórios. A rápida secagem e a possibilidade de sobrepintura torná-lo uma ferramenta indispensável para bricolage e indústria.

Características: alta cobertura, não-amarelecimento, alta durabilidade, pigmentos resistentes à luz e isento de chumbo, de secagem rápida, livre de clorofluorocarbonos.

ESPECIFICAÇÕES DE FORNECIMENTO:

Conteúdo Net	400ml.
Aspeto	Lata contendo liquido sob pressão
Cor	CINZENTO
Odores	Caracteristico de solventes
Densidade a 20°C	0,75 / 0,80 g/ml.

ROTULO:



Esta informação, embora acredita-se ser de confiança, devem ser considerados como indicativos. A sua utilização não implica qualquer responsabilidade de nossa parte, incluindo a violação de quaisquer patentes ou licenças. E 'responsabilidade dos usuários para verificar promover a adequação do produto para o uso específico.