

SPRAY ZINCO 98%

Data: Março 2014

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROPRIEDADE E USO: Esmalte acrílico com alta densidade de zinco puro especialmente apropriado para a necessidade e um elevado grau de protecção. A camada de zinco depositada tem excelente resistência a maior tensão incluindo as condições atmosféricas, e portanto, recomendado para protecção de artigos ferrosos no exterior. A espessura final é 30% superior do que normalmente é fornecido pelos produtos similares.

Uma lata de 400ml. cobre uma superfície entre 1,5 – 2 m² conforme a natureza da superfície.

ESPECIFICAÇÕES DE FORNECIMENTO:

Lata revestida em alumínio 15 bar

Conteúdo Net	400ml.
Aspeto	Lata contendo líquido sob pressão
Cor	Típico
Odores	Característico de solventes
Densidade a 20°C	0,75 / 0,80 g/ml.
Pressão a 20°C	4.0 +/- 0.5 bar
Pressão a 50°C	8.0 +/- 0.5 bar
Ponto Inflamação	< 0°C
Tempo Secagem:	
Resistência ao pó	10 min.
Secagem ao toque	20 min.
Secagem total	24 horas

Tampa de segurança patenteada

ROTULO:



Extremamente inflamável



Nocivo



Perigoso para o ambiente

Esta informação, embora acredita-se ser de confiança, devem ser considerados como indicativos. A sua utilização não implica qualquer responsabilidade de nossa parte, incluindo a violação de quaisquer patentes ou licenças. E 'responsabilidade dos usuários para verificar promover a adequação do produto para o uso específico.